

MS para la base únicamente

Selladora de cajas para la base únicamente

La serie MS20 de selladoras para la base de las cajas de BestPack es nuestra línea más popular. Se trata de una selladora de cajas ajustable, alimentada por operador, diseñada para satisfacer las necesidades de uso liviano a intensivo en el cierre inferior de cajas uniformes.

Nuestra línea MS20 incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2" o 3" con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR.



Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes uniformes



Sellado inferior

Características

- Tracción por dos correas laterales
- Altura de base ajustable de 52 a 76
- Ajuste de ancho a ambos lados de la selladora de cajas
- Largo de rollos de cinta: 1000m y otros
- Bastidor de uso industrial
- Piezas eléctricas aprobadas por UL
- Cabezal de cinta de alta velocidad
- Diseñada para aplicaciones uniformes con capacidad de intercambiar entre 2" o 3"
- La caja eléctrica de encendido/apagado se puede montar a ambos lados de la selladora de cajas

Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Puertas de seguridad Interlock
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Ruedas con bloqueo
- Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



Kit de piezas de repuesto

- Puertas de seguridad Interlock
- Mejora a motor de alta velocidad
- Cinta para sellado de cajas



Ruedas con bloqueo



Cinta transportadora larga de entrada/salida con escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz
Requerimientos de energía

Hasta 40 Cajas/min.
Velocidad

Ninguno
Requerimientos de aire

119 - 141 Kg.
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm)	Cajas por min.**	Peso del envío (Kg.)
			Altura (min. - max.)		
MS20-2 Cabezal de 2"	(100) x (72) x (75)	(152 - l) x (108 - 508)	(52 - 76)	Hasta 40	119
MS20-3 Cabezal de 3"	(100) x (72) x (75)	(152 - l) x (133 - 508)	(52 - 76)	Hasta 40	119
MS30-2 Cabezal de 2"	(100) x (100) x (75)	(152 - l) x (108 - 762)	(52 - 76)	Hasta 40	141
MS30-3 Cabezal de 3"	(100) x (100) x (75)	(152 - l) x (133 - 762)	(52 - 76)	Hasta 40	141

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

l - Ilimitado

*Solo dimensiones exteriores

**Basado de una caja de 305mm de largo

Todos los modelos disponibles en alta velocidad y en acero inoxidable 304 grado alimenticio