

## Serie AS

### Selladora Automática Uniforme, Tacción Lateral

La serie AS de BestPack es una selladora de cajas que no requiere operador diseñada para cubrir las necesidades de cerrado de lotes de cajas uniformes. Diseñada con una sólida estructura de soporte de cuatro columnas y con tecnología de correas laterales de dos motores, el modelo AS cierra las cuatro aletas y sella la parte superior e inferior de la caja, utilizando 45-60 PSI y 4-5 SCFM de aire.

Nuestra línea AS incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2 o 3 pulgadas con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR (Code of Federal Regulations).



## Aspectos Clave de la Selladora de Cajas



**No Requiere Operador**



**Lotes Uniformes de Cajas**



**Sellado Superior e Inferior**

### Características

- Diseño libre de operador
- Cerrado de cajas en línea
- Diseñado para aplicaciones en lotes de cajas uniformes
- Plegado automático de aletas
- Altura de la base ajustable desde 22.5 a 30 pulgadas
- Ajuste de altura y ancho en ambos lados de la selladora de cajas
- Unidad de compresión para lado superior
- Puertas de seguridad Interlock en la estación de inicio
- Largos de rollos de cinta: 1000 metros y otros
- Bastidor de uso industrial
- Partes eléctricas aprobadas por UL
- Posibilidad de intercambiar cabezales de cinta de 2 o 3 pulgadas
- Una caja eléctrica de encendido/apagado se puede montar a cada lado de la selladora de cajas

### Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38 metros por minuto)
- Ruedas de uso industrial con bloqueo
- Puertas de seguridad Interlock para las estaciones principales de plegado y sellado de aletas
- Compatible Indexer: ARX Model

# Accesorios Adicionales para Mejora de la Eficiencia



\*Spare Parts Kit May Vary\*

Kit de piezas de repuesto



Estación indexadora



Ruedas con Sistema de Bloqueo



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38 metros por minuto)
- Cinta transportadora larga de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Sensor de baja cantidad de cinta o falta de cinta
- Cinta para sellado de cajas

## Especificaciones de la máquina y las cajas

**110 Voltios 60 Hz**  
Requerimientos de Energía

**Hasta 57 cajas/minuto**  
Velocidad

**45 - 60 PSI**  
4 - 5 SCFM  
Requerimientos de Aire

**227-265 Kg.**  
Peso de la Máquina Embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Altura	Rango de las Cajas (mm)*** Largo (mín-máx) x Ancho (mín-máx) x Altura (mín-máx)	Ajuste de la altura de la cinta transportadora (cm) Altura (mín-máx)	Cajas por minuto****	Peso del envío (Kg.)
AS12-2 <b>Cabezal de 2"</b>	(178) x (67) x (173)*	(152 - 648) x (152 - 356) x (165 - 508)	(57 - 76)	Hasta 34	227
AS12-2H** <b>Cabezal de 2"</b>	(178) x (67) x (173)*	(152 - 648) x (152 - 356) x (165 - 508)	(57 - 76)	Hasta 57	227
AS12-3 <b>Cabezal de 3"</b>	(178) x (67) x (173)*	(152 - 648) x (152 - 356) x (165 - 508)	(57 - 76)	Hasta 34	227
AS12-3H** <b>Cabezal de 3"</b>	(178) x (67) x (173)*	(152 - 648) x (152 - 356) x (165 - 508)	(57 - 76)	Hasta 57	227
AS22-2 <b>Cabezal de 2"</b>	(197) x (86) x (175)*	(152 - 699) x (152 - 508) x (140 - 508)	(57 - 76)	Hasta 34	265
AS22-2H** <b>Cabezal de 2"</b>	(197) x (86) x (175)*	(152 - 699) x (152 - 508) x (140 - 508)	(57 - 76)	Hasta 57	265
AS22-3 <b>Cabezal de 3"</b>	(197) x (86) x (175)*	(152 - 699) x (152 - 508) x (140 - 508)	(57 - 76)	Hasta 34	265
AS22-3H** <b>Cabezal de 3"</b>	(197) x (86) x (175)*	(152 - 699) x (152 - 508) x (140 - 508)	(57 - 76)	Hasta 57	265

Información sujeta a cambios sin aviso previo.

\*Las barreras de seguridad tienen un largo adicional de 20 pulgadas

\*\* Alta velocidad

\*\*\* Sólo dimensiones exteriores

\*\*\*\* Basado en una caja de 12 pulgadas de largo