

BG16

Espesor total de la cinta 1,6 mil (40 micrones)

Film de baja elongación de polipropileno biorientado (BOPP) de 22 micrones

Adhesivo acrílico Rohm & Haas

BestPackTM
the total tape sealing solution

Resumen:

La cinta BG16 está especialmente formulada para corrugado 100% reciclado. Al añadir propiedades de adherencia rápida a los beneficios del acrílico, la cinta BG es una alternativa perfecta a la cinta hot-melt.

Acerca de nuestro producto:

- Buena adherencia rápida inicial
- Adhesivo acrílico Rohm & Haas especialmente formulado para su uso en temperaturas altas y bajas.
- No se torna amarilla por la exposición a rayos UV (luz solar y fluorescente)
- Tiempo de almacenamiento ilimitado
- Disponible en rollos de longitud para encintado manual y a máquina
- Film de polipropileno especialmente formulado de baja elasticidad con elongación del 110% para un mejor desempeño del rollo de longitud para uso en máquina
- Cumple con normas RoHS
- Cinta fabricada en instalaciones con certificación ISO 9001 y 14001



Especificaciones del producto:

Tipo de adhesivo:

Acrílico Rohm & Haas

Método de prueba:

Espesor total:

1,6 mil (40 micrones)

ASTM D-3652

Espesor del film:

0,9 mil (22 micrones)

ASTM D-3652

Espesor del adhesivo:

0,7 mil (18 micrones)

ASTM D-3652

Resistencia a la tracción:

2,67 Kg/cm de ancho

ASTM D-3759

Fuerza adhesiva:

0,18 Kg/cm de ancho

ASTM D-3330

% de elongación a la ruptura:

110%

ASTM D-3759

Temperatura de servicio:

Temperatura mínima: **-34°C**

Temperatura máxima: **93°C**

Temperatura de uso:

Temperatura mínima: **0°C**

Temperatura máxima: **65°C**

Condiciones ideales de almacenamiento:

Temperatura ideal: **25°C +/- 3°C**

Humedad ideal: **55% +/- 5%**

Los valores obtenidos en las pruebas no representan una garantía del desempeño del producto. Los rollos individuales pueden diferir levemente de estos promedios. BestPack recomienda al usuario que determine si el producto es apto para cierto uso en particular y si es adecuado para el método de aplicación utilizado por el usuario.

Colores disponibles:



Largos disponibles:

100m

1000m

1372m

Anchos disponibles:

48mm

72mm