

BP16

Espesor total de la cinta 1,6 mil (40 micrones)

Film de baja elongación de polipropileno biorientado (BOPP), de 25 micrones

Adhesivo acrílico Rohm & Haas

BestPackTM
the total tape sealing solution

Resumen:

BP16 es una cinta de embalaje premium utilizada principalmente para aplicaciones livianas de sellado de cajas. Esta cinta tiene un buen desempeño en un amplio rango de temperaturas.

Acerca de nuestro producto:

- Film de baja elongación de BOPP de 25 micrones
- Adhesivo acrílico al agua Rohm & Haas de 15 micrones
- Adhesivo acrílico Rohm & Haas especialmente formulado para uso en temperaturas altas y bajas
- No se torna amarillo por la exposición a rayos UV (luz solar y fluorescente)
- Tiempo de almacenamiento ilimitado
- Disponible en rollos con largo para trabajos manuales y con máquinas
- Film especialmente formulado con 110% de elongación y baja elasticidad que mejora el desempeño del rollo para máquina
- Cumple con normas RoHS
- Cinta fabricada en instalaciones con normas ISO 9001 y 14001
- Cumple con los requisitos de la FDA para contacto indirecto con alimentos.



Especificaciones del producto:

Tipo de adhesivo:

Acrílico Rohm & Haas

Método de prueba:

Espesor total: **1,6 mil (40 micrones)**

ASTM D-3652

Espesor del film: **1,0 mil (25 micrones)**

ASTM D-3652

Espesor del adhesivo: **0,6 mil (15 micrones)**

ASTM D-3652

Resistencia a la tracción: **3,57 Kg/cm de ancho**

ASTM D-3759

Fuerza adhesiva: **0,18 Kg/cm de ancho**

ASTM D-3330

% de elongación a la ruptura: **110%**

ASTM D-3759

Temperatura de servicio:

Temperatura mínima: **-34°C**

Temperatura máxima: **93°C**

Temperatura de uso:

Temperatura mínima: **0°C**

Temperatura máxima: **65°C**

Condiciones ideales de almacenamiento:

Temperatura ideal: **25°C +/- 3°C**

Humedad ideal: **55% +/- 5%**

Los valores obtenidos en las pruebas no representan una garantía del desempeño del producto. Los rollos individuales pueden diferir levemente de estos promedios. BestPack recomienda al usuario que determine si el producto es apto para cierto uso en particular y si es adecuado para el método de aplicación utilizado por el usuario.

Colores disponibles:



Trans-
parente

Largos disponibles:

50m

100m

150m

1000m

Anchos disponibles:

48mm

72mm

96mm

144mm

288mm