

# HT16

Espesor total de la cinta 1,6 mil (40 micrones)  
Film moldeado de baja elongación de BOPP de 25 micrones  
Adhesivo Hot-Melt

**BestPack**<sup>TM</sup>  
the total tape sealing solution

## Resumen:

HT16 es una cinta para sellado de cajas de tipo económico, perfecta para aplicaciones de sellado de baja intensidad.



## Acerca de nuestro producto:

- Film de polipropileno biorientado (BOPP) de 25 micrones de baja elongación
- Adhesivo hot-melt de 15 micrones
- Disponible en rollos de largo para trabajos manuales y con máquina
- Film especialmente formulado con 110% de elongación y baja elasticidad que mejora el desempeño del rollo para máquina
- Cumple con normas RoHS
- Cinta fabricada en instalaciones con certificación ISO 9001 y 14001
- Cumple con los requisitos de la FDA para contacto indirecto con los alimentos

## Especificaciones del producto:

Tipo de adhesivo:	Hot Melt	Método de prueba:
Espesor total:	<b>1,6 mil (40 micron)</b>	<b>ASTM D-3652</b>
Espesor del film:	<b>1,0 mil (25 micron)</b>	<b>ASTM D-3652</b>
Espesor del adhesivo:	<b>0,6 mil (15 micron)</b>	<b>ASTM D-3652</b>
Resistencia a la tracción:	<b>3,39 kg/cm de ancho</b>	<b>ASTM D-3759</b>
Fuerza adhesiva:	<b>0,33 kg/cm de ancho</b>	<b>ASTM D-3330</b>
% de elongación a la ruptura:	<b>110%</b>	<b>ASTM D-3759</b>

### Temperatura de servicio:

Temperatura mínima: **-1°C**  
Temperatura máxima: **60°C**

### Temperatura de uso:

Temperatura mínima: **0°C**  
Temperatura máxima: **40°C**

### Condiciones ideales de almacenamiento:

Temperatura ideal: **25°C +/- 3°C**  
Humedad ideal: **55% +/- 5%**

Los valores obtenidos en las pruebas no representan una garantía del desempeño del producto. Los rollos individuales pueden diferir levemente de estos promedios. BestPack recomienda al usuario que determine si el producto es apto para cierto uso en particular y si es adecuado para el método de aplicación utilizado por el usuario.

### Colores disponibles



### Largos disponibles:

<b>50m</b>
<b>100m</b>
<b>150m</b>
<b>1000m</b>
<b>1372m &amp; 1500m</b>

### Anchos disponibles:

<b>48mm</b>
<b>72mm</b>
<b>96mm</b>
<b>144mm</b>
<b>288mm</b>