

HT30

Espesor total de la cinta 3,0 mil (76 micrones)
Film de baja elongación de BOPP de 50 micrones
Adhesivo Hot Melt

BestPackTM
the total tape sealing solution



Resumen:

HT30 es una cinta de embalaje de alta resistencia para aquellas aplicaciones que requieran un sellado fuerte y robusto de cajas.

Acerca de nuestro producto:

- Film de BOPP de 50 micrones, de baja elongación
- Adhesivo Hot Melt de 26 micrones
- Disponible en rollos de largo para trabajos manuales y con máquinas
- Film especialmente formulado con 140% de elongación y baja elasticidad que mejora el desempeño del rollo para máquina
- Cumple con normas RoHS
- Cinta fabricada en instalaciones con normas ISO 9001 y 14001
- Cumple con los requisitos de la FDA para contacto indirecto con alimentos.

Especificaciones del producto:

Tipo de adhesivo:	Hot Melt	Método de prueba:
Espesor total:	3,0 mil (76 micron)	ASTM D-3652
Espesor del film:	2,0 mil (50 micron)	ASTM D-3652
Espesor del adhesivo:	1,0 mil (26 micron)	ASTM D-3652
Resistencia a la tracción:	5,89 Kg/cm de ancho	ASTM D-3759
Fuerza adhesiva:	0,67 Kg/cm de ancho	ASTM D-3330
% de elongación a la ruptura:	140%	ASTM D-3759

Temperatura de servicio:

Temperatura mínima: **-1°C**
Temperatura máxima: **60°C**

Temperatura de uso:

Temperatura mínima: **0°C**
Temperatura máxima: **40°C**

Condiciones ideales de almacenamiento:

Temperatura ideal: **25°C +/- 3°C**
Humedad ideal: **55% +/- 5%**

Los valores obtenidos en las pruebas no representan una garantía del desempeño del producto. Los rollos individuales pueden diferir levemente de estos promedios. BestPack recomienda al usuario que determine si el producto es apto para cierto uso en particular y si es adecuado para el método de aplicación utilizado por el usuario.

Colores disponibles:



Largos disponibles:

50m
100m
150m
1000m

Anchos disponibles:

48mm
72mm
96mm
144mm
288mm