

## Serie MBD

### Selladora de cajas de tracción inferior manual (MBD)

La serie MBD de BestPack™ es una selladora de cajas ajustable, alimentada por operador, diseñada para satisfacer eficientemente las necesidades de uso liviano a intensivo en el sellado superior e inferior de cajas uniformes. Las dos correas inferiores son alimentadas por un motor eléctrico de 110V aprobado por UL. La serie MBD también está diseñada con cuatro patas ajustables para la rápida y sencilla modificación de la altura a fin de amoldarse a las necesidades de su línea de producción. Los mástiles telescópicos duales permiten una extensión adicional de 101mm de la altura de la caja en el ensamble superior.

Nuestra línea MBD incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2 o 3 pulgadas con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR.



## Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes uniformes



Sellado superior e inferior

### Características

- Dos correas inferiores
- Diseño de mástil telescópico
- Ajuste de altura adicional de caja de 101mm disponible en el armado superior
- Altura de base ajustable para: MBD22-2 y MBD22-3 – 60 a 76cm
- Unidad de compresión superior
- Altura ajustable a cada lado de la selladora de cajas
- Mecanismo de centrado por carril guía
- Largos de rollos de cinta: 1000m y otros
- Bastidor de uso industrial
- Selladora disponible con cabezales de cinta de 2" o 3"
- La caja eléctrica de encendido/apagado se puede montar a un lado u otro de la selladora de cajas

### Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Ruedas de uso industrial con bloqueo
- Puertas de seguridad Interlock
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cinta transportadora de entrada/salida con exclusivo estabilizador de escuadra metálica

# Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueo



Cinta transportadora larga de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cinta transportadora corta de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Cinta para sellado de cajas

## Especificaciones de la máquina y las cajas

**110 Voltios 60 Hz**  
Requerimientos de energía

**Hasta 30 Cajas/min.**  
Velocidad

**Ninguno**  
Requerimientos de aire

**140 Kg.**  
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm) Altura (min. - max.)	Cajas por min.**	Peso del envío (Kg.)
MBD22-2 <b>Cabezal de 2"</b>	(106) x (73) x (178)	(152 - l) x (165 - 508) x (76 - 514)	(60 - 76)	Hasta 20	140
MBD22-2H** <b>Cabezal de 2"</b>	(106) x (73) x (178)	(152 - l) x (165 - 508) x (76 - 514)	(60 - 76)	Hasta 30	140
MBD22-3 <b>Cabezal de 3"</b>	(106) x (73) x (178)	(152 - l) x (190 - 508) x (76 - 514)	(60 - 76)	Hasta 20	140
MBD22-3H** <b>Cabezal de 3"</b>	(106) x (73) x (178)	(152 - l) x (190 - 508) x (76 - 514)	(60 - 76)	Hasta 30	140

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

l – Ilimitado  
\*Solo dimensiones exteriores  
\*\*Alta velocidad  
\*\*\*Basado de una caja de 304mm de largo