

## MPBF

### Estación de embalaje manual neumática para plegado de solapas inferiores

El modelo MPBF de BestPack™ es una plegadora de solapas inferiores y estación de embalaje que cierra las solapas inferiores y mantiene la posición de la caja para que el operador introduzca el contenido. Luego del embalaje, la caja es enviada hacia la siguiente estación al presionar un botón que activa un cilindro neumático. El modelo MPBF es una excelente incorporación a las selladoras emblemáticas de BestPack y brinda una solución completa para la línea de embalaje.

Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR.



## Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes uniformes



Plegado de solapas inferiores

### Características

- Bastidor soldado y corte CNC de 2mm de uso industrial. Incluye patas superiores
- El micro interruptor de aire activa las plegadoras de solapas inferiores
- Incluye cilindro neumático (impulsor de cajas) con botón de accionamiento del cilindro neumático
- Utiliza cilindros de aire de uso intensivo con amortiguación sin aceite SMC
- Alineado a la izquierda
- Altura de base ajustable de 52 a 76cm
- Kit de herramientas con manual

### Opcionales

- Pedal neumático para activar el cilindro neumático (impulsor de cajas)
- Alineación a la derecha
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio

# Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



Pedal neumático



Ruedas con bloqueo

- Acero inoxidable 304 grado alimenticio

## Especificaciones de la máquina y las cajas

**N / D**

Requerimientos de energía

**Hasta 6 Cajas/min.**

Velocidad

**80 psi, 4 - 6 SCFM**

Requerimientos de aire

**136 Kg.**

Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm) Altura (min. - max.)	Cajas por min.	Peso del envío (Kg.)
MPBF 20	(167) x (73) x (91)	(190 - 609) x (190 - 508) x (I)	(52 - 76)	Hasta 6	136

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

I – Ilimitado  
 Todos los modelos se encuentran disponibles en acero inoxidable 304 grado alimenticio  
 \*Solo dimensiones exteriores