

Serie MQ

Selladora de cajas manual de tracción cuádruple

La serie MQ de BestPack™ está diseñada para cubrir eficazmente las necesidades derivadas del uso intensivo e inestabilidad en el sellado. La serie MQ presenta tracción por cuatro correas, dos en el lateral y dos en la parte superior, y puede impulsar de manera segura cajas inestables. Es alimentada por tres motores eléctricos de 110V aprobados por UL. El mástil permite una extensión adicional de 4" de altura de la caja en el ensamble superior.

Nuestra línea MQ incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2" o 3" con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR.



Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes uniformes



Sellado superior e inferior

Características

- Diseñada para utilizar con cajas uniformes
- Totalmente ajustable
- Tracción por cuatro correas – 2 superiores y 2 laterales
- Altura de base ajustable para las selladoras de la línea MQ: 52 a 76cm
- La caja eléctrica de encendido/apagado se puede montar a un lado u otro de la selladora
- Ajuste de altura y ancho a ambos lados de la selladora de cajas
- Unidad de compresión para parte superior
- Largos de rollos de cinta: 1000m y otros
- Bastidor de uso industrial
- Partes eléctricas aprobadas por UL
- Posibilidad de intercambiar cabezales de cinta de 2" o 3"

Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Ruedas de uso industrial con bloqueo
- Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Ajuste motorizado de altura y/o ancho
- Puertas de seguridad Interlock
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueos



Cinta transportadora larga de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cinta transportadora corta de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Cinta para sellado de cajas

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz
Requerimientos de energía

Hasta 50 Cajas/min.
Velocidad

Ninguno
Requerimientos de aire

174 - 272 Kg.
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm)	Cajas por min.	Peso del envío (Kg.)
			Alto (min. - max.)		
MQ22-2 or 22-3 Cabezal de 2" o 3"	(100) x (91) x (141)	(152 - l) x (190 - 533) x (114 - 520)	(52 - 76)	Hasta 40	174
MQ22-2H** or 22-3H** Cabezal de 2" o 3"	(100) x (91) x (141)	(152 - l) x (190 - 533) x (114 - 520)	(52 - 76)	Hasta 50	174
MQ23-2 or 23-3 Cabezal de 2" o 3"	(100) x (91) x (173)	(152 - l) x (190 - 533) x (114 - 762)	(52 - 76)	Hasta 40	190
MQ23-3H** or 23-3H** Cabezal de 2" o 3"	(100) x (91) x (173)	(152 - l) x (190 - 533) x (114 - 762)	(52 - 76)	Hasta 50	190
MQ33-3 Cabezal de 3"	(100) x (109) x (206)	(152 - l) x (190 - 762) x (152 - 762)	(52 - 76)	Hasta 25	246
MQ33-3H** Cabezal de 3"	(100) x (109) x (206)	(152 - l) x (190 - 762) x (152 - 762)	(52 - 76)	Hasta 32	246
MQ44-3 Cabezal de 3"	(100) x (135) x (231)	(152 - l) x (190 - 1016) x (152 - 1016)	(52 - 76)	Hasta 25	272
MQ44-3H** Cabezal de 3"	(100) x (135) x (231)	(152 - l) x (190 - 1016) x (152 - 1016)	(52 - 76)	Hasta 32	272

Información sujeta a cambios sin previo aviso

l - Ilimitado
*Sólo dimensiones exteriores
**Alta velocidad