

Serie MSAG

Tracción lateral manual para productos agrícolas

El modelo MSAG de BestPack es una selladora semiautomática de cajas uniformes. Está diseñada para aplicaciones especiales en las cuales la selladora debe aplicar dos tiras de cinta en la parte superior de la caja, incluso hasta los bordes superiores de la caja, y además debe sellar el centro de la caja en la parte inferior. El armado superior y el armado inferior aceptan sellado central con cabezales de cinta de 2", 3" y 6", o sellado doble de la parte superior de la caja que puede realizarse con cabezales de cinta de 2" o 3". Se incluyen una plegadora de 3 solapas superiores y correas laterales frontales extendidas.

Nuestra línea MSAG incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2", 3" y 6" con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR.



Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes uniformes



Sellado doble superior y único inferior

Características

- Selladora semiautomática de cajas uniformes
- Tracción por correas laterales extendidas
- Plegadora de 3 solapas superiores
- Armado superior ajustable con accionamiento por husillo tipo Acme que permite el sellado superior central o se divide para el sellado superior doble hasta los bordes exteriores de la caja
- El armado superior acepta cabezales de cinta de alta velocidad de 2", 3" y 6" para el sellado superior central. Además, acepta cabezales de cinta de 2" y 3" para el sellado superior doble
- Sellado inferior central con cabezales de cinta de alta velocidad de 2", 3" o 6"
- Largos de rollos de cinta: 1000m y otros (1000m solo para 6")
- Unidad de compresión superior de uso intensivo de 8 rodillos

- Ancho/altura ajustable a cada lado de la selladora de cajas
- Ajuste adicional de 101mm de altura de caja disponible en el ensamble superior
- Motores de alta velocidad
- Altura de base ajustable de 52 a 76
- La caja eléctrica de encendido/apagado se puede montar a ambos lados de la selladora de cajas
- Bastidor de uso industrial
- Piezas eléctricas aprobadas por UL

Opcionales

- Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Ruedas de uso industrial con bloqueo
- Alineado a la derecha

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueo



Cinta transportadora larga de entrada/salida con escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto

- Cinta transportadora corta de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cinta para sellado de cajas

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz
Requerimientos de energía

Hasta 35 Cajas/min.
Velocidad

Ninguno
Requerimientos de aire

261 Kg.
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm) Altura (min. - max.)	Cajas por min.***	Peso del envío (Kg.)
MSAG-3HEB** Cabezal de 3"	(148) x (110) x (165)	(152 - l) x (216 - 787) x (158 - 514)	(52 - 76)	Hasta 35	261

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

l – Ilimitado
*Solo dimensiones exteriores
**Alta velocidad
***Basado de una caja de 305 de largo