

MSD Inoxidable

Tracción lateral manual con doble mástil (inoxidable)

La selladora de cajas semiautomática uniforme de la serie MSD en acero inoxidable 304 de BestPack™ es nuestra selladora de cajas ajustable y alimentada por operador diseñada para satisfacer las necesidades de uso liviano a intensivo en el cerrado de cajas uniformes en ambientes húmedos. Las unidades se encuentran disponibles tanto para aplicaciones que requieren resistencia a las salpicaduras como para lavado con agua.

Todos los sistemas incorporan nuestros exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión con ajuste de solapa y los mástiles (telescopícos) duales permiten una extensión adicional de 101mm de altura de la caja en el armado superior.

Todas las unidades BestPack de acero inoxidable están fabricadas en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR e incluyen cabezales de cinta de alta velocidad en acero inoxidable 304 grado alimenticio.

Disponible con cabezales de cinta de 2" o 3".



Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes uniformes



Sellado superior e inferior

Características

- Bastidor soldado y corte CNC de 2 mm de uso industrial en acero inoxidable 304 grado alimenticio. Incluye patas superiores
 - Sistema de tracción por correas laterales con rodillos tensores detrás de las correas moldeadas en 1 pieza, dentadas, que incluye también una guía de correa
 - Acepta cabezales de cinta desmontables de alta velocidad BestPack de 2" y 3" en acero inoxidable 304 grado alimenticio
 - Diseño de mástil telescópico con ejes de accionamiento por husillo y una exclusiva unidad de compresión de 4 rodillos para el lado superior
 - Las manivelas de ajuste de ancho y altura se pueden montar a ambos lados de la selladora
 - La caja eléctrica está montada sobre el lado izquierdo de la selladora
- Altura de base ajustable para: MSD22 y MSD32 - 60 a 76cm
MSD23 y MSD33 - 65 a 76cm

- Largo del rollo de cinta: 1000m y otros
- El mástil telescópico superior está perforado y roscado para poder elevarse (desatornillado, elevado y vuelto a atornillar) para 101mm adicionales de altura de caja, si fuera necesario
- Piezas eléctricas de calidad aprobadas por UL

Opcionales

- Cinta transportadora de entrada/salida en acero inoxidable 304 grado alimenticio con estabilizador de escuadra metálica
- Ruedas de uso industrial con bloqueo dual en acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Kit de piezas de repuesto
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 125 pies por minuto)
- Plegadora de 3 solapas
- Puertas de seguridad Interlock con marco de aluminio

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



*El kit de piezas de repuesto puede variar

Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueo en acero inoxidable 304 grado alimenticio



Cinta transp. larga de entrada/salida en acero inoxidable 304 grado alimenticio con exclusiva escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto en acero inoxidable 304 grado alimenticio

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Plegadora de 3 solapas
- Cinta transportadora corta de entrada/salida en acero inoxidable 304 grado alimenticio con escuadra metálica
- Cinta para sellado de cajas

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz
Requerimientos de energía

Hasta 40 Cajas/min.
Velocidad

Ninguno
Requerimientos de aire

163-196 Kg.
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm)	Cajas por min.	Peso del envío (Kg.)
			Alto (min. - max.)		
MSD22-2S Cabezal de 2"	(100) x (83) x (178)	(152 - l) x (108 - 508) x (89 - 521)	(60 - 76)	Hasta 40	163
MSD22-3S Cabezal de 3"	(100) x (83) x (178)	(152 - l) x (133 - 508) x (89 - 521)	(60 - 76)	Hasta 40	163
MSD23-2S Cabezal de 2"	(100) x (83) x (204)	(152 - l) x (108 - 508) x (99 - 762)	(65 - 76)	Hasta 40	186
MSD23-3S Cabezal de 3"	(100) x (83) x (204)	(152 - l) x (133 - 508) x (99 - 762)	(65 - 76)	Hasta 40	186
MSD32-2S Cabezal de 2"	(100) x (111) x (178)	(152 - l) x (108 - 762) x (89 - 521)	(60 - 76)	Hasta 25	196
MSD32-3S Cabezal de 2"	(100) x (111) x (178)	(152 - l) x (133 - 762) x (89 - 521)	(60 - 76)	Hasta 25	196

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

l – Ilimitado
Todos los modelos disponibles en alta velocidad
*Solo dimensiones exteriores