

MSDBF

Plegadora de solapas de mástil dual con accionamiento lateral manual

La selladora MSDBF de BestPack™ es un equipo multipropósito único. Con una práctica plegadora superior de 3 solapas y un riel T inferior que conduce a un sistema de accionamiento lateral extendido, la MSDBF permite que el operador erija, empaquete, pliegue solapas y selle eficientemente una caja de cartón en una sola estación. Los mástiles telescópicos duales permiten una extensión adicional de la altura de la caja de 10 cm en el armado superior y dos motores eléctricos de 110V aprobados por UL alimentan la correa lateral extendida.



Nuestra línea MSDBF incorpora nuestros exclusivos cabezales de cinta de “Alta Velocidad”, sensibles a la presión, desmontables, de 5 u 8 centímetros, con el ajuste de pestaña patentado por BestPack. Todas las unidades de BestPack están disponibles con un acabado de esmalte horneado estándar y construidas en acero inoxidable de grado alimenticio 304 para cumplir con las normas del CFR, apartado 110, capítulo 21.

Puntos principales de la selladora de cartón



Requiere operador



Lotes uniformes



Sellado inferior y superior

Características

- Diseñada para uso en tamaños uniformes, capaz de intercambiar cabezales de cinta de 2" o 3"
- Correas de dos lados extendidas
- Plegadora de solapas superior e inferior uniformes
- Diseño con mástil telescópico
- Estación de empaquetado T-Rail añadida (es posible que se necesiten adaptadores T-Rail dependiendo de los tamaños de las cajas)
- Ajuste adicional de altura de caja de 101mm disponible para armado superior
- Altura del lecho ajustable de 60 a 76cm
- Ajuste de ancho/alto a ambos lados de la selladora
- Exclusiva unidad de compresión de 4 rodillos en la parte superior
- Largo de los rollos de cinta: 1000m y otros
- Estructura resistente

- Piezas eléctricas aprobadas por UL
- La caja eléctrica de encendido/apagado se puede montar a ambos lados de la máquina

Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Adaptadores T-Rail (necesarios según los tamaños de los cartones)
- Ajuste motorizado de alto y/o ancho
- Banda transportadora de salida
- Ruedas con bloqueo y soporte angular
- Puertas de seguridad Interlock
- Acero inoxidable 304 de grado alimenticio

Accesorios adicionales para mejorar la eficiencia



Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueo y soporte angular



Transportador de salida



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora de motor de alta velocidad (Hasta 38 metros por min.)
- Acero inoxidable de grado alimenticio 304
- Cinta selladora de cartón

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Volts 60 Hz

Requerimientos de potencia

Hasta 15 Cajas/min.

Velocidad

N/D

Requerimientos de aire

190-294 Kg

Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm) Altura (min. - max.)	Cajas por min.	Peso del envío (Kg)
MSDBF22-2 Cabezal de 2"	(253) x (83) x (178)	(198 - 599) x (198 - 498) x (101 - 498)	(60cm - 76cm)	Hasta 15	190
MSDBF22-3 Cabezal de 3"	(253) x (83) x (178)	(198 - 599) x (198 - 498) x (101 - 498)	(60cm - 76cm)	Hasta 15	190
MSDBF32-2 Cabezal de 2"	(317) x (111) x (178)	(355 - 1219) x (305 - 762) x (152 - 498)	(60cm - 76cm)	Hasta 15	294
MSDBF32-3 Cabezal de 3"	(317) x (111) x (178)	(355 - 1219) x (305 - 762) x (152 - 498)	(65,5cm - 76cm)	Hasta 15	294

La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

*Solo dimensiones externas
Todas las especificaciones se pueden personalizar