

MSL

Selladora de cajas de tracción lateral manual para perfil bajo

La serie MSL de BestPack™ es una selladora de cajas ajustable, alimentada por operador, diseñada para sellar eficazmente cajas de perfil muy bajo, además de los tamaños de cajas estándar. El modelo MSL puede sellar cajas de apenas 63mm de altura y el mástil superior permite una extensión adicional de 101mm en la altura de caja en el armado superior.

Nuestra línea MSL incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2 o 3 pulgadas con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR.



Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes uniformes



Sellado superior e inferior

Características

- Correa lateral
- Ajuste de ancho/altura a cada lado de la selladora de cajas
- Sella cajas de un mínimo de 63mm de altura
- Unidad de compresión para el lado superior
- Altura de base ajustable 52 a 76cm
- Ajuste para altura de caja adicional de 101mm disponible en el ensamble superior
- Exclusivo cabezal de cinta desmontable de alta velocidad sensible a la presión con ajuste de solapa patentado y brazo de reducción de ruido
- El modelo de 3" brinda la posibilidad de intercambiar cabezales de cinta de 2" o 3"
- Largo del rollo de cinta: 1000m y otros
- Bastidor de uso industrial
- Piezas eléctricas aprobadas por UL

- La caja eléctrica de encendido/apagado se puede montar a ambos lados de la selladora de cajas
- Kit de herramientas y manual de operación

Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Ruedas de uso industrial con bloqueo
- Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Plegadora de 3 solapas
- Puertas de seguridad Interlock
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueo



Cinta transportadora larga de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Cinta transportadora corta de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cinta para sellado de cajas

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz
Requerimientos de energía

Hasta 40 Cajas/min.
Velocidad

Ninguno
Requerimientos de aire

181 Kg.
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm) Altura (min. - max.)	Cajas por min.**	Peso del envío (Kg.)
MSL22-2 Cabezal de 2"	(144) x (85) x (181)	(152 - l) x (145 - 533) x (63 - 521)	(52 - 76)	Hasta 40	181
MSL22-3 Cabezal de 3"	(144) x (85) x (181)	(152 - l) x (170 - 533) x (63 - 521)	(52 - 76)	Hasta 40	181

Todas las especificaciones se pueden modificar a pedido.
Información sujeta a cambios sin previo aviso.

l - Ilimitado
*Solo dimensiones exteriores
**Basado en una caja de 305mm de largo