

Serie MT1E

Selladora de cajas con correa manual superior e inferior para un borde

La serie MT1E de BestPack™ BestPack es una selladora semiautomática de alta velocidad para 1 borde en cajas uniformes que utiliza cinta sensible a la presión. La selladora MT1E se encuentra disponible para 1 borde inferior izquierdo, 1 borde inferior derecho, 1 borde superior izquierdo o 1 borde superior derecho. Esta selladora para 1 borde es ajustable y alimentada por operador, y también puede convertirse en una selladora ajustable para 1 borde sin operador con el agregado de una indexadora ajustable acorde. Según la velocidad de tracción por motor utilizada, el modelo MT1E puede alcanzar velocidades de hasta más de 85 cajas por minuto. Esta selladora se destaca en el sellado de un borde para cajas troqueladas automontables, cajas con cierre por lengüeta o pestaña, cajas con solapas superpuestas o cualquier caja que requiera sellar un solo borde, ya sea en cartón corrugado o madera aglomerada.

Nuestra línea MT1E está disponible con el cabezal de cinta neumático de alta velocidad de 2" BestPack. Todas las unidades se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR



Unidad mostrada La MT1EBL, sella el borde inferior izquierdo.

Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes uniformes



Sellado de 1 borde superior

Características

- Bastidor soldado y corte CNC de 2mm de uso industrial. Incluye patas superiores soldadas
- Tracción por 2 correas superiores y 1 correa inferior
- Sellado de 1 borde inferior o 1 borde superior
- Altura de base ajustable de 60 a 76cm
- Exclusivo cabezal de cinta neumático desmontable de alta velocidad sensible a la presión BestPack de 2"
- Largo del rollo de cinta: 1000 m y otros
- Puertas de seguridad frontales Interlock
- Piezas eléctricas aprobadas por UL
- Cilindros sin aceite, sin mantenimiento

Opcionales

- Temporizador por segundos para diversos tipos de pestañas de cinta sobre el único borde a sellar
- Kit de piezas de repuesto
- Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Ruedas de uso industrial con bloqueo dual
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Indexadora (para funcionamiento totalmente automático)
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Sensor y alarma de baja cantidad de cinta o falta de cinta

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



*El kit de piezas de repuesto puede variar

Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueo



Cinta transportadora larga de entrada/salida con escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Indexadora
- Cinta transportadora corta de entrada/salida con escuadra metálica
- Cinta para sellado de cajas

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz
1.9 A, 122 vatios/motor
Requerimientos de energía

Hasta 45 Cajas/min.
Velocidad

50 PSI
5 SCFM
Requerimientos de aire

159 Kg.
Peso de la máquina
embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm) Altura (min. - max.)	Cajas por min.	Peso del envío (Kg.)
MT1EBL11-2 Cabezal de 2" Borde inferior izquierdo	(108) x (94) x (128)	(152 - l)** x (133 - 362) x (38 - 190)	(60 - 76)	Hasta 45	159
MT1EBR11-2 Cabezal de 2" Borde inferior derecho	(108) x (94) x (128)	(152 - l)** x (133 - 362) x (38 - 190)	(60 - 76)	Hasta 45	159
MT1ETL11-2 Cabezal de 2" Borde superior izquierdo	(108) x (94) x (128)	(152 - l)** x (133 - 362) x (38 - 190)	(60 - 76)	Hasta 45	159
MT1ETR11-2 Cabezal de 2" Borde superior derecho	(108) x (94) x (128)	(152 - l)** x (133 - 362) x (38 - 190)	(60 - 76)	Hasta 45	159

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

l - Ilimitado
*Solo dimensiones exteriores
**Longitud mínima de 241mm si es alimentada por una indexadora