

## Serie MTD

### Selladora de tracción manual superior e inferior con doble mástil

La serie MTD de BestPack es una selladora de cajas semiautomática ajustable, alimentada por operador, diseñada para cerrar de manera económica y eficaz cajas difíciles de sellar. La serie MTD utiliza tracción por cuatro correas, a fin de adaptarse a cajas altas e inestables, y viene estándar con un mecanismo de autocentrado manual que permite al operador centrar con rapidez la caja y la cinta. Los mástiles telescópicos duales permiten una extensión adicional de 101mm de la altura de la caja en el ensamble superior.

Nuestra línea MTD incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2" o 3" con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR.



## Puntos clave de la selladora de cajas



**Requiere operador**



**Lotes uniformes**



**Sellado superior e inferior**

### Características

- Diseño de mástil telescópico
- Diseñada para aplicaciones uniformes
- Tracción por 4 correas – 2 superiores y 2 inferiores
- Altura de base ajustable: MTD22 – 60 a 76cm  
MTD33 – 65 a 76cm
- Ajuste de altura adicional de caja de 101mm disponible en el ensamble superior
- Ajuste de altura a cada lado de la selladora de cajas
- Unidad de compresión para el lado superior
- Largo del rollo de cinta: 1000m y otros
- Bastidor de uso industrial
- Piezas eléctricas aprobadas por UL
- Mecanismo de centrado por carril guía
- El modelo de 3" permite intercambiar cabezales de cinta de 2" o 3"

### Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Ajuste motorizado de altura
- Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Puertas de seguridad Interlock
- Sensor de baja cantidad de cinta o falta de cinta
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio

# Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



\*El kit de piezas de repuesto puede variar

Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueo



Cinta transportadora larga de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cinta transportadora corta de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Cinta para sellado de cajas

## Especificaciones de la máquina y las cajas

**110 Voltios 60 Hz**  
Requerimientos de energía

**Hasta 40 Cajas/min.**  
Velocidad

**Ninguna**  
Requerimientos de aire

**156 - 170 Kg.**  
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm)	Cajas por min.***	Peso del envío (Kg.)
			Alto (min. - max.)		
MTD22-2 <b>Cabezal de 2"</b>	(90) x (73) x (177)	(152 - l) x (165 - 490) x (101 - 508)	(60 - 76)	Hasta 40	156
MTD22-2H** <b>Cabezal de 2"</b>	(90) x (73) x (177)	(152 - l) x (165 - 490) x (101 - 508)	(60 - 76)	Hasta 50	156
MTD22-3 <b>Cabezal de 3"</b>	(90) x (73) x (177)	(152 - l) x (178 - 490) x (101 - 508)	(60 - 76)	Hasta 40	156
MTD22-3H** <b>Cabezal de 3"</b>	(90) x (73) x (177)	(152 - l) x (178 - 490) x (101 - 508)	(60 - 76)	Hasta 50	156
MTD33-3 <b>Cabezal de 3"</b>	(90) x (111) x (202)	(152 - l) x (178 - 762) x (101 - 762)	(65 - 76)	Hasta 40	170
MTD33-3H** <b>Cabezal de 3"</b>	(90) x (111) x (202)	(152 - l) x (178 - 762) x (101 - 762)	(65 - 76)	Hasta 50	170

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

\*Solo dimensiones exteriores  
\*\*Alta velocidad  
\*\*\*Basado en una caja de 305mm de largo  
l - Ilimitado