

Serie RQ

Selladora de cajas aleatoria de tracción cuádruple

La serie RQ de BestPack es una selladora de cajas con cinta aleatoria semiautomática fabricada para lograr velocidad y sólida confiabilidad. Con propulsión de cuatro correas, el modelo RQ es un equipo resistente para uso intensivo que cierra eficazmente cajas inestables, incluso cajas más altas que largas, con contenido en exceso, muy pesadas o que por algún otro motivo son difíciles de sellar.

Nuestra línea RQ incorpora los exclusivos cabezales de cinta desmontables de alta velocidad sensibles a la presión de 2 o 3 pulgadas con ajuste de solapa patentado por BestPack. Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR (Code of Federal Regulations).



Puntos clave de la selladora de cajas



Requiere operador



Lotes aleatorios



Sellado superior e inferior

Características

- Gestiona tamaños aleatorios de cajas
- Altura de la base ajustable para RQ22, RQ23 y RQ33: 52 a 76 cm
RQ44: 62 - 76 cm
- 4 correas: 2 correas superiores y 2 correas laterales
- Ajuste de altura de caja adicional de 101mm disponible en el armado superior
- Sensor de altura
- Largos de rollos de cinta: 1000 m y otros
- Bastidor de uso industrial
- Partes eléctricas aprobadas por UL
- Posibilidad de intercambiar cabezales de cinta de 2 o 3 pulgadas
- Se puede montar una caja eléctrica de encendido/apagado a cada lado de la selladora de cajas

Opcionales

- Kit de piezas de repuesto
- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38 m por minuto)
- Ruedas de uso industrial con sistema de bloqueo
- Puertas de seguridad Interlock
- Sensor de baja cantidad de cinta o falta de cinta
- Cinta transportadora de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Rodillos de compresión laterales aleatorios

Accesorios adicionales para mejora de la eficiencia



Kit de piezas de repuesto



Ruedas con bloqueo



Cinta transportadora larga de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica



Cabezal de cinta de repuesto

- Mejora a motor de alta velocidad (hasta 38m por minuto)
- Cinta transportadora corta de entrada/salida con estabilizador de escuadra metálica
- Acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Cinta para sellado de cajas

Especificaciones de la máquina y las cajas

110 Voltios 60 Hz
Requerimientos de energía

Hasta 15 Cajas/min.
Velocidad

90 - 100 PSI
6 - 8 SCFM
Requerimientos de aire

242-333 Kg.
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm) Largo x Ancho x Alto	Tamaño de la caja (mm)* Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm) Altura (min. - max.)	Cajas por min.	Peso del envío (Kg.)
RQ22-2 Cabezal de 2"	(108) x (88) x (146)	(178 - l) x (190 - 533) x (114 - 508)	(52 - 76)	Hasta 15	242
RQ22-3 Cabezal de 3"	(108) x (88) x (146)	(178 - l) x (190 - 533) x (114 - 508)	(52 - 76)	Hasta 15	242
RQ23-2 Cabezal de 2"	(108) x (88) x (193)	(178 - l) x (190 - 533) x (114 - 762)	(52 - 76)	Hasta 13	260
RQ23-3 Cabezal de 3"	(108) x (88) x (193)	(178 - l) x (190 - 533) x (114 - 762)	(52 - 76)	Hasta 13	260
RQ EC 33-3 Cabezal de 3"	(108) x (114) x (193)	(178 - l) x (190 - 762) x (114 - 762)	(52 - 76)	Hasta 13	272
RQ33-3-CP** Cabezal de 3"	(108) x (114) x (193)	(178 - l) x (190 - 762) x (152 - 762)	(52 - 76)	Hasta 13	288
RQ44-3** Cabezal de 3"	(108) x (139) x (218)	(178 - l) x (190 - 1016) x (152 - 1016)	(62 - 76)	Hasta 12	333

Información sujeta a cambios sin previo aviso.

l - Ilimitado
*Sólo dimensiones exteriores superiores aleatorias y barreras de seguridad con enclavamiento
Opción de alta velocidad disponible