

# Indexadora ARX

## Para espaciar cajas uniformes

La indexadora ARX BestPack es la unidad perfecta para ubicar frente a las selladoras de cajas uniformes totalmente automáticas tipo AS o AQ. La indexadora ARX separa y distribuye las cajas en la selladora para garantizar el plegado adecuado de la aleta superior y el sellado de las cajas evitando que las cajas se atasquen. El indexador posee un temporizador ajustable para controlar el espaciado entre las cajas mediante la fijación de la duración del tiempo entre el avance y la parada. Esta capacidad de temporización es útil para controlar la velocidad de alimentación de las cajas hacia la línea en equipos como impresoras de etiquetas o paletizadoras. Esta unidad es el sistema de indexación más resistente y de mayor utilidad en el mercado.


Todas las unidades BestPack se encuentran disponibles en el acabado estándar de esmalte al horno y en acero inoxidable 304 grado alimenticio para cumplimiento del título 21, parte 110, del CFR (Code of Federal Regulations).



## Puntos clave de la indexadora de cajas



**No requiere  
operador**



**Lotes uniformes  
de cajas**



**Indexación**

## Características

- Bastidor de acero soldado de 2 mm para uso industrial
- Dos cintas transportadoras de rodillos accionadas a motor
- Dos secciones de rodillos motorizados – Sección frontal con función de avance y parada para una separación eficaz de las cajas
- Temporizador ajustable para fijar el espacio de separación de las cajas
- Cilindro de aire neumático de alta calidad sin aceite marca SMC, que no requiere lubricación, para una larga y confiable vida de servicio
- Partes eléctricas aprobadas por UL

# Accesorios adicionales para mejorar la eficiencia



Mejora a motor de alta velocidad  
(hasta 38m por minuto)



Ruedas con bloqueo



Puertas Interlock personalizadas  
(Pedido especial)



Interruptor de encendido  
y apagado

- Extensiones para las patas
- Regulador de aire

## Especificaciones de la máquina y de las cajas

**110 Voltios 60 Hz**  
Requerimientos de energía

**Hasta 57 cajas/min.**  
Velocidad

**50 PSI 2 SCFM**  
Requerimientos de aire

**118 - 158 Kg.**  
Peso de la máquina embalada

Modelo	Dimensiones de la máquina (cm)	Tamaño de la caja (mm)	Ajuste de altura de la cinta transp. (cm)	Cajas por min.*	Peso del envío (Kg.)
	Largo x Ancho x Alto	Largo (min. - max.) x Ancho (min. - max.) x Alto (min. - max.)	Altura (min. - max.)		
ARX10	(86) x (57) x (89)	(152 - 698) x (152 - 370) x (114 - 508)	(57 - 76)	Hasta 34	118
ARX10H	(86) x (57) x (89)	(152 - 698) x (152 - 370) x (114 - 508)	(57 - 76)	Hasta 57	118
ARX20	(86) x (89) x (89)	(152 - 698) x (152 - 533) x (152 - 508)	(57 - 76)	Hasta 34	158
ARX20H	(86) x (89) x (89)	(152 - 698) x (152 - 533) x (152 - 508)	(57 - 76)	Hasta 57	158

\*Basado en una caja de 304mm de largo